

Kompakt och energieffektiv varmvattenproduktion

Effektiv varmvattenproduktion i en cylindrisk beredare för vägg- eller golvmontage. Köldmediet R290 möjliggör upp till 65 °C utan elpatron. För installationer där hög energieffektivitet och låg investeringskostnad eftersträvas.

Hög värmeprestanda: COP 3,32 för C100 och 3,40 för C160 i varmt klimat.

Automatisk legionellakörning med inställbart intervall, var 7:e–30:e dag.



Smart Life

Wi-Fi-anslutning och app

Rekommenderad temperatur: 55 °C för lång livslängd på kompressorn.



EcoSave C100

Art. 303 · RSK 693 60 21

EcoSave C160

Art. 304 · RSK 693 60 22

Vägg- eller
golvmontage

Wi-Fi-
anslutning

Enkel installation
och service

PV-/hybrid-
förberedd

Dubbla anoder
i C160

Automatisk
legionellakörning

Tekniska specifikationer

Modell	C100	C160
Tankvolym	100 l	160 l
Tankmaterial	Emaljerat stål	Emaljerat stål
Isolering	PUR	PUR
Maximalt arbetstryck	10 bar	10 bar
Värmepump		
Lastprofil	M	L
COP, medelklimat	2,73	2,86
COP, varmt klimat	3,32	3,40
Energiklass	A+	A+
Uppvärmningstid, medelklimat (h:min)	4:36	6:24
Värmeeffekt	1 600 W	1 600 W
Omgivande luft, arbetsområde	–5 till +43 °C	–5 till +43 °C
Max. luftflöde	240 m³/h	325 m³/h
Ljudeffektnivå	50 dB(A)	50 dB(A)
Köldmedium / mängd	R290 / 0,15 kg	R290 / 0,15 kg

Modell	C100	C160
EI		
Anslutningseffekt	500 W	500 W
Elpatron	1 500 W	1 500 W
Elanslutning	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Mått och installation		
Placering	Vägg/golv, inomhus	Vägg/golv, inomhus
Totalhöjd	1 230 mm	1 700 mm
Diameter	510 mm	510 mm
VVS-anslutning	R20 inv. (3/4 tum)	R20 inv. (3/4 tum)

Montage och byte av magnesiumanod

C100 och C160 kräver minst 31 cm fri höjd mellan beredarens undersida och golvet för byte av magnesiumanod, även vid väggmontage.

Vid golvmontage används Golvstativ 31 cm.